



עמודן זרוע

צנור ניקוז P E

מגוף טריז 12"

שסתום אוויר לכיבוי 2" עם ברז 2"

מנומטר 1.5" ברז כדורי

מתבר גמיש 12" מסגון

פלטת עיבוי לפי פרט C בגיליון M1-02-003

פלטת עיבוי לפי פרט M1-02-003

חבק לצנור 22" פלב 316L עם ברגי עיגון מפלב 316 צנור סניקה פלדה 22"

מגר קיר לצנור 900 ספעייל השמלי

קשת ריתוך חרושתית 90" 12" מעקה פלב 316L

TL=26.52

צינור מוביל מפלב 316 3" 0.17

26.30

0.25

1.00

26.05

עמוד תומר לצנור לפי פרט 5.7

צנור סניקה פלדה 12"

סולם פלב 316L מצנורות 1 1/2" לפי סטנדרט איגודן

צינור מוביל מפלב 316 ע"י יצן משאבות 2.00

3/

חיבור צנורות הסניקה אל קיר המבנה יעשה באמצעות מתלים לפי פרט 6.1 שיוחנקו בסרווחים אנכיים של 20.0. כל חלקי המתלה וברגיי העיגון יהיו מפלב 316

סולם פלב 316L מצנורות 1 1/2" לפי סטנדרט איגודן סולם מתחיל מגובה 1.60 מטר מעל משטח עבודה

מעקה פלב 316L

1.60

21.65

פודסט ביניים חרושתי מפלב 316L עם פתח מעבר 60x60 שבכות מ-GRP עובי 50 מ"מ

צנור סניקה פלדה 12"

4/

חיבור צנורות הסניקה אל קיר המבנה יעשה באמצעות מתלים לפי פרט 6.1 שיוחנקו בסרווחים אנכיים של 20.0. כל חלקי המתלה וברגיי העיגון יהיו מפלב 316

מגר קיר לצנור 900

פתח פתח בקיר לצנור 900

צנור PE 900

IL=16.85

IL=16.82

שכב I מיניו בטון 20-1

0.35

2.00

מיצר 8"/12"

14.32

שכב II מיניו בטון 20-1

0.25

2.31

מיניו CLSM

2.31

0.00(11.76)

מיניו CLSM

5.75

4.74

חתך

שן

מדף אל חן פלב 6 L מ"מ לצנור 50

21.35

מובילים לסגר קיר כולל תמיכות מסובות כל 3.0 מ'

0.30

25.93